

AP 200

NOUVEAU®
AP 300 S

AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L



ÉNERGIE DE LA BATTERIE [Ⓢ] (Wh)	187	281	337	1015	1520
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80% / 100% (min)					
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	NOUVEAU 40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500	30/45	30/45	40/55	110/150	170/220
TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE[Ⓢ] (jusqu'à...min)					
MSA 160 C-B	NOUVEAU [Ⓢ] 42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	NOUVEAU [Ⓢ] 35	50	60	175	260
MSA 220 C-B	NOUVEAU [Ⓢ] 32	40	48	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [Ⓢ]	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 TC-O	16	29	34	109	174
HSA 100	NOUVEAU 150	225	270	730	1100
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 [Ⓢ]	167 - 130 [Ⓢ]	200 - 155 [Ⓢ]	690 - 565 [Ⓢ]	985 - 800 [Ⓢ]
FSA 86 R avec tête faucheuse / avec PolyCut	35/60	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 90 R avec tête faucheuse	24	37	44	130	195
FSA 90 avec couteau à herbe	36	56	67	195	290
FSA 130 R ! / FSA 135 R avec tête faucheuse	28 - 17 [Ⓢ]	45 - 25 [Ⓢ] [Ⓢ]	54 - 30 [Ⓢ]	160 - 90 [Ⓢ] [Ⓢ]	220 - 130 [Ⓢ]
FSA 130 ! / FSA 135 avec couteau à herbe	50 - 30 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ] [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ] [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
RGA 140	50 - 30 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 100	66 - 12 [Ⓢ]	103 - 20 [Ⓢ]	123 - 24 [Ⓢ]	320 - 65 [Ⓢ]	510 - 95 [Ⓢ]
BGA 200	49 - 7 [Ⓢ]	95 - 14 [Ⓢ]	114 - 17 [Ⓢ]	315 - 53 [Ⓢ]	500 - 85 [Ⓢ]
BGA 300	NOUVEAU [Ⓢ] -	-	-	97 - 48 [Ⓢ]	140 - 61 [Ⓢ]
HTA 66	42	68	82	195	300
HTA 86	42	68	82	195	300
HTA 135	22	45	54	160	240
HLA 66	144	223	268	715	1040
HLA 86	144	223	268	715	1040
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114	345	520
SGA 85	1000	-	-	-	-
KMA 135 R avec FS-KM, tête faucheuse	28 - 14 [Ⓢ]	45 - 22 [Ⓢ]	54 - 26 [Ⓢ]	160 - 80 [Ⓢ]	200 - 115 [Ⓢ]
KMA 135 R avec FS-KM, couteau à herbe	50 - 30 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
TSA 230	14	22	26	80	125
KGA 770	168	260	312	-	-
AUTONOMIES DES BATTERIES[Ⓢ] (jusqu'à...m²)					
RMA 443 / RMA 443 C	360	540	650	-	-
RMA 443 PV / RMA 443 YC	420	620	740	-	-
RMA 448 PV / RMA 448 YC	330	500	600	-	-
RMA 765 V	-	400	480	2050	3100
RMA 2 RP / RMA 2 RPV	420	630	760	-	-



■ Batterie conseillée
■ Efficacité réduite de l'appareil
- Non recommandé

■ Dans la limite des stocks disponibles

Ⓢ Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par souci de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
Ⓢ Les temps de travail par charge de batterie et surfaces indiqués sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

Ⓢ Niveau 1 - Niveau 3/4
Ⓢ Niveau 1 - Niveau 3 / Boost
Ⓢ Batterie recommandée pour FSA 135 R

Ⓢ Batterie recommandée pour FSA 130 R
Ⓢ Batterie recommandée pour FSA 135
Ⓢ Batterie recommandée pour FSA 130

Ⓢ Le temps de travail par charge de batterie varie en fonction du mode de fonctionnement sélectionné
Ⓢ Disponible à partir du printemps 2023